

# フィルムフック 使用説明書

## 特長

- フィルム一体型のクリアフック 磁石が付かない面にも取り付け可能
- テープのような跡残りの心配なし

## ご使用方法

### 【取り付け方】

- ① 貼り付け面の汚れ・水分・油分を拭き取ります。
  - ② フィルムフックをはく離フィルムから剥がします。
  - ③ 貼り付けてからしっかり密着させます。
- ※粘着力が落ちてきた際は水洗いで復活します。(水洗い復活回数 20 ~ 30 回程度)



説明動画は  
こちらから

### 【取り外し方】

- ① フィルムのタブをつまんでゆっくりと捲り取ります。※糊残りが無いので後処理不要です。

### 貼れる面

ツルツルした光沢面（鏡、透明ガラス、メラミン化粧板など）  
※破損の恐れがある薄いガラスや傷の入ったガラス面には使用しないでください。

### 貼れない面

壁紙面、凹凸面、ざらざらした面、曲面、すりガラス、模様のあるステンレス、木、レンジ・ストーブ等の高温になる場所 ※取り付け面の材質や表面加工により取り付けられない場合があります。

## 耐荷重・材質一覧

	ミニ シングル	小 シングル	可動式 シングル	クリップタイプ シングル
	約 300g	約 1 kg	約 300g	約 50g
	ミニ ダブル	小 ダブル	可動式 ダブル	クリップタイプ ダブル
 例)ミニダブルの場合 OK: 300g と 300g NG: 450g と 150g				
	フック 1個につき 約 300g	フック 1個につき 約 1 kg	フック 1個につき 約 300g	フック 1個につき 約 50g
	ABS 樹脂	アクリル樹脂	ABS 樹脂	AS 樹脂
フィルム粘着部（全種共通）：飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン				

フック 1 個に対する耐荷重はシングルタイプもダブルタイプも同じです。  
各フックの耐荷重を守り、耐荷重以上の重さのものは掛けないでください。

## 使用上の注意

直射日光・高温多湿の場所を避けて、使用・保管してください。乳幼児の手の届かない場所で使用・保管してください。  
貴重品や壊れやすいものを掛けないでください。※取り付けの際は密着力を高めるように貼り付けてください。  
フィルムに手垢など汚れが付着すると粘着力が低下しますのでご注意ください。

