

HAGASEL HOOK クリア粘着テープ 取扱説明書

- 耐荷重：縦設置約 2kg / 横設置約 1kg
- 目立たないクリアタイプ

特長

- 粘着部にアクリルフォームを使用しているから、壁面からはがした時に糊残りしません。
- 耐水性があるから水回りや浴室でも使用できます。

用途

- キッチン、バス用品の収納などに。

貼り付け可能な面 ○

油じみしないコーティングされた面、光沢のある平らな面、化粧合板、板壁、金属塗装面、プラスチック面、本品より大きなタイル、ステンレス、分厚いガラス面、鏡面

貼り付け不可能な面 ×

凹凸面、ザラザラした面、表面がはがれやすい面、曲面、壁紙、木壁、漆喰、モルタル、プリント合板、ペンキなどを塗装した面、革製品、大理石などの天然石、素焼きタイプのタイル、本品より小さいタイル、すりガラス、薄いガラス

ご使用方法

YouTube



【取り付け方】1. 貼り付ける面の汚れ、ほこり、水分をキレイに拭き取ります。2. 粘着面についているフィルムをはがします。3. 貼り付ける面にしっかりと押し付けます。※中心から外側に向かって空気を抜くように貼り付けてください。※貼り付け後 24 時間以上経過してから使用してください。

【取り外し方】壁面とフックの間にヘラなどを差し込み、裏面の粘着テープをはがします。※この時に手や壁面を傷つけない様に注意してください。

荷重は垂直（真下）方向にかかるようにしてください。水平方向に荷重がかかると落下する恐れがあります。掛けるものの形状がフックの形状に合わない場合は、フックに無理な力が加わり落下する可能性があります。



保管方法

- お子様の手の届かない場所に保管してください。

▲ご使用上の注意 ご使用前に必ずお読みください。また、ご使用中は保管してください。

- 接着面のほこり、油分、水分を拭き取ってから使用してください。●取り付け場所周辺に壊れやすい物を置かないでください。●冬季など気温が低いときは、粘着面をドライヤーで10秒～20秒ほど温めてから貼り付けてください。●パッケージに記載している貼り付け不可能な面には使用しないでください。●貼り付け可能な面でも壁面の状態・使用状況・環境によっては取り外したときに壁面を破損させる恐れがあります。●あとが残っても差し支えない場所で使用してください。●床面など踏む恐れがあるところに貼らないでください。●耐荷重以上のものをかけないでください。●耐荷重はあくまでも目安です。壁面の材質や使用状況により異なりますのでご了承ください。●水平方向に荷重がかかると落下の原因になるので荷重は垂直（真下）方向にかかるようにしてください。●貴重品や壊れやすい物をかけないでください。●変形・破損した場合、直ちに使用を中止してください。●本来の用途以外には使用しないでください。

材質	フック：アクリル樹脂、粘着部：アクリルフォーム	サイズ	約 86mm × 27mm
----	-------------------------	-----	---------------

SHH-001
SHH-002

粘着フック



株式会社清和産業

〒544-0012 大阪市生野区巽西 2-4-29
TEL：(06)6758-5528(代表)
HP：http://www.seiwasangyo.com/

20220819