可動式 クリアコードフック 取扱説明書

●耐荷重：50g
(小物かけとして使用の場合)

特　長

●クリアなので目立たず取り付けられます。●太いコードも複数コードもスッキリとまとめられます。
●粘着テープがアクリルフォームだから剥がした時に糊残りしません。
●開閉式なのでコードの設置が容易です。

用　途

●配線コードの固定に●小物かけとしても使用できます。

取り付け可能な面 ○	光沢のある平らな面（鉄、ステンレス、ガラス、メラミン化粧板プリント合板)、ビニル製壁紙
取り付け不可能な面 ×	凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、ビニル製以外の壁紙

ご使用方法

YouTube

【取り付け方】
●取り付けたい面の汚れ、水分、油分をしっかりと拭き取り乾かします。
●剥離フィルムをはがし取り付け場所に 30 秒ほど押し付けしっかり固定してください。
●可動部分を開閉してコードやケーブルを設置してください。

【取り外し方】
●開閉部分を閉じた状態でゆっくりと捻じり取ってください。
●この時に取り付け面や手を傷つけない様に十分注意してください。
※取り付け面を破損させる恐れがあるため取り外す際に無理に強く引っ張らないでください。

保管方法

●直射日光・高温多湿の場所を避けて、保管してください。
●乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

⚠ご使用上の注意　ご使用前に必ずお読みください。また、ご使用中は保管してください。

●貴重品や壊れやすいものをかけないでください。●接着面のホコリ、油分、水分を拭き取ってから使用してください。●跡が残っても差し支えない場所で使用してください。●取り付け場所周辺に壊れやすい物を置かないでください。●冬季など気温が低いときは、粘着面をドライヤーで 10 秒～20 秒温めてから貼り付けてください。●記載の取りつけ不可能な面には使用しないでください。●火や熱源のそばに置かないでください。●耐荷重以上のものをかけないでください。●耐荷重はあくまでも目安です。壁面の材質や使用状況により異なりますのでご了承ください。●水平方向に荷重がかかると落下の原因になるので荷重は垂直（真下）方向にかかるようにしてください。●変形・破損した場合、直ちに使用を中止してください。●本来の用途以外には使用しないでください。

材質	フック :ABS 樹脂、粘着部：アクリルフォーム	サイズ	約 23mm×15mm×13mm

プラ 袋 :PE

株式会社清和産業
〒544-0012　大阪市生野区巽西 2-4-29
TEL：(06)6758-5528(代表)
ＨＰ：https://www.seiwasangyo.com/

MADE IN JAPAN

20230207